

ULTRA-GRANDE-650

REBOBINADO CONTINUO DE ALTA VELOCIDAD

Diseñada para producción de alto rendimiento de papel higiénico, toalla de cocina y rollos institucionales.

PAPEL HIGIÉNICO	TOALLA DE COCINA	INSTITUCIONAL / JRT	PAPEL HIGIÉNICO + TOALLA DE COCINA
PAPEL HIGIÉNICO + INSTITUCIONAL / JRT	TOALLA DE COCINA + INSTITUCIONAL / JRT		

REBOBINADORA

Aplicación	Productos de consumo o JRT / institucionales
Ancho de bobina madre	1500–3600 mm
Diámetro de bobina madre	Ø2500 mm
Diámetro interior del mandril de bobina madre	3 in / 76 mm; otras medidas configurables
Velocidad de máquina	650 m/min, según configuración
Velocidad de operación	600 m/min · 35 logs/min, según configuración
Diámetro exterior del rollo terminado	Ø90–Ø355 mm
Paso de perforación	Variable
Diámetro interior del mandril del rollo terminado	Ø35–Ø80 mm
Papel de conversión	1–3 capas · 14–30 gsm
Potencia instalada	Motor AC 25–100 HP, según opciones

ACUMULADOR

Longitud de log	1500–3600 mm
Diámetro exterior de log	Ø90–Ø150 mm
Capacidad efectiva	Según especificación del cliente
Velocidad de carga	35 logs/min
Potencia instalada	Motor AC 1 HP × 2

SIERRA DE LOGS DE ALTA VELOCIDAD

Longitud de log	1500–3600 mm
Diámetro exterior de log	Ø90–Ø150 mm estándar
Longitud de corte	Variable · servocontrol
Velocidad de máquina	230 cortes/min · 4 rollos/corte
Velocidad de operación	200 cortes/min · 4 rollos/corte
Diámetro exterior del rollo terminado	Ø90–Ø150 mm
Diámetro exterior de cuchilla	Ø610 mm
Potencia instalada	Motor AC 5 HP × 1 · VS 5 HP × 1 · AC 1/2 HP × 1

OPCIONES

Dos o tres desbobinadores jumbo

Gofrado acero-acero o acero-goma

Impresión 1-2 colores

Gofrado punto a punto con laminación

Gofrado nested con laminación

Diámetro exterior de bobina madre hasta 2500 mm

Control por servomotores

Otras especificaciones disponibles según requerimiento

La selección final de equipos y las especificaciones técnicas se confirman con Ingeniería ULTRA.

© 2026 Alvarez ULTRA · alvarezultra.com